

Systemspesifikasjon Autogiro

Innhold

1. Struktur inndata:	3
For å sikre riktig tekst bør tegnsett ISO – 8859-1 brukes:	3
2. Recordtyper, recordlayout og utfylling	3
2.1 Startrecord for forsendelse	4
2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag	5
2.3 Transaksjonsrecord	6
2.4 Navn/adresserecord	9
2.5 Spesifikasjonsrecord	9
2.6 Sluttrecord for betalingskrav-oppdrag	10
2.7 Startrecord for fullmaktsoppdrag	12
2.8 Fullmaktsrecord	13
2.9 Sluttrecord for fullmaktsoppdrag	16
2.10 Sluttrecord for forsendelse	17
3. Organisering av records inndata	18
4. Recordlayout for forsendelser fra Nets	21
4.1 Justering og blanking av felter	21
5. Recordtyper, recordlayout og utfylling	22
5.1 Startrecord for forsendelse fra Nets	23
5.2 Startrecord for godskrevet avregnede oppdrag	24
5.3 Transaksjonsrecord	25
5.4 Sluttrecord for godskrevet avregnede oppdrag	27
5.5 Startrecord for oppdrag avviste transaksjoner	28
5.6 Transaksjonsrecord	29
5.7 Sluttrecord for oppdrag avviste transaksjoner	32
5.8 Startrecord for fullmaktsoppdrag fra Nets	33
5.9 Fullmaktsrecord	35
5.10 Sluttrecord for fullmaktsoppdrag fra Nets	41
5.11 Sluttrecord for forsendelse	42
6. Organisering av records for data fra Nets	44
7. Utregning av kontrollsiffer i modulus 10 og 11	47
8. Endringslogg for denne håndboken	48
Organisering av records inndata	49

1. Struktur inndata:

For å sikre riktig tekst bør tegnsett ISO – 8859-1 brukes.

Justering og blanking av felt

Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder følgende regler for alle felt:

Alfanumeriske felt:

- Data blir venstrejustert
- Ledige posisjoner blankes

Numeriske felt:

- Data blir høyrejustert
- Ledige posisjoner fylles ut med null(er)

2. Recordtyper, recordlayout og utfylling

Forsendelser til Nets vil alltid starte med:

A. STARTRECORD FOR FORSENDELSE

Etterfulgt av:

B. STARTRECORD FOR OPPDRAG

C. TRANSAKSJONSRECOR (inneholdende beløpspost 1 og 2)

D. NAVN/ADRESSERECORD

E. SPESIFIKASJONSRECORD

F. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG

G. STARTRECORD FOR FULLMAKTSOPPDR.

H. FULLMAKTSRECORD

I. SLUTTRECORD FOR FULLMAKTSOPPDR.

Forsendelsen til Nets avsluttes alltid med:

J. SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE

2.1 Startrecord for forsendelse

Første record i enhver forsendelse.

Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist ved innlesing i Nets.

Recorden vil kun forekomme en gang pr forsendelse.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	FORS. TYPE	RECORD TYPE	DATA- AVSENDER	FORS. NR	DATA- MOTTAKER	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 23	24 - 31	32 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfnumerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 3 – FORSENDELSESTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype start forsendelse alltid = 10 (en-null)

FELT 5 – DATAAVSENDER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET-ID

FELT 6 – FORSENDELSESNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner Dataavsenders unike nummerering av forsendelser. (F.eks. DD MM (dag, måned) + løpenr. e.l.) Forsendelsesnr. bør fremkomme i interne systemer/dokumenter.

FELT 7 – DATAMOTTAKER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Nets'ID alltid = 00008080

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 49 posisjoner
- Fylles ut med nuller

2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag

Første record for ethvert oppdrag i forsendelsen.

Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist ved innlesing i Nets.

Recorden må kun forekomme en gang pr oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	AVTALE ID	OPPDR. NR	OPPDR KONTO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 17	18 - 24	25 - 35	36 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 20 (to-null)

FELT 5 - AVTALE-ID

- Numerisk, 9 posisjoner
- Fylles ut med registrert AVTALE-ID tildelt av Nets

FELT 6 – OPPDRAGSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Må være unik nummerering av oppdrag pr. Avtale-ID, 12 måneder + en dag frem i tid.
(F.eks. DD MM (dag, måned) + løpenummer e.l.)

FELT 7 – OPPDRAGSKONTO

- Numerisk, 11 posisjoner
- Betalingsmottakers (avtalens) bankkonto

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 45 posisjoner
- Fylles ut med nuller

2.3 Transaksjonsrecord

For at en transaksjon skal være gyldig, må både beløpspost 1 og beløpspost 2 være utfylt.

BELØPSPOST 1

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS TYPE	RECORD TYPE	TRANS NR	Nets DATO	BETALERS REFNR/KONTON R	BELØP	KID	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 21	22 - 32	33 - 49	50 - 74	75 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro m/fullmakt alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Gyldige transaksjonstyper er:
- Autogiro-trans u/melding - transtype = 02 (null-to)
 - Autogiro-trans m/melding - transtype = 03 (null-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 30 (tre-null)

FELT 5 – TRANSAKSJONSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Unik nummerering av transaksjoner pr oppdrag fortløpende pr beløpspost 1

Det samme transaksjonsnummeret må benyttes for hele transaksjonen, inklusive alle adresse- og spesifikasjonsrecorder. Transaksjonsnummer må være større enn null.

FELT 6 – FORFALLSDATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Fylles ut med DDMMÅÅ (dag,måned,år)
- Må være gyldig dato.
- Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid eller 12 måneder tilbake i tid.

Dersom oppgitt dato ikke er virkedag i Nets dvs. lørdag, søndag eller bevegelig helligdag, vil Nets benytte påfølgende virkedag som forfallsdato. Forfall tilbake i tid vil bli avregnet ved mottak i Nets.

FELT 7 - BETALERS REFERANSENØR/KONTONUMMER

- Numerisk, 11 posisjoner

Alt.1 Fylles ut med betalers referansenummer fra FULLMAKTEN. Feltet høyre justeres og eventuelle ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes.

Alt.2 Fylles ut med betalers bankkontonummer fra FULLMAKTEN.

Må være standard 11-sifret bankkontonummer med kontrollsiffer i modulus 11.

FELT 8 – BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner

- Beløpet oppgis i øre.

FELT 9 – KID

- Numerisk, 25 posisjoner

Alt.1 Feltet blankes.

Alt. 2 Gyldig KID fylles ut høyrejustert, uten spesialtegn, og eventuelle ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes. KID kan benyttes som et identifikasjonsbegrep på transaksjonen, dvs. referanse for betalingsmottaker.

FELT 10 – FILLER

- Numerisk, 6 posisjoner

- Fylles ut med nuller.

BELØPSPOST 2

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS TYPE	RECORD TYPE	TRANS NR	KORT- NAVN	EGEN REF	FREMMED REF	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 25	26 - 50	51 - 75	76 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Gyldige transaksjonstyper er:
- Autogiro-trans u/melding - transtype = 02
- Autogiro-trans m/melding- transtype = 03

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype beløpspost 2 alltid = 31 (tre-en)

FELT 5 – TRANSAKSJONSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Transaksjonsnummer fra beløpspost 1.

FELT 6 - FORKORTET NAVN

- Alfamerisk, 10 posisjoner
- Fylles ut med forkortet navn for betaler
- Navnet fremkommer på kvitteringsliste og konteringsdata

FELT 7 – EGENREFERANSE

- Alfamerisk, 25 posisjoner
- Feltet kan benyttes som et identifikasjonsbegrep på transaksjonen, dvs. en referanse for betalingsmottaker. Fremkommer på konteringsdata.

FELT 8 – FREMMEDREFERANSE

- Alfamerisk, 25 posisjoner
- Feltet kan benyttes som et identifikasjonsbegrep på transaksjonen, dvs. en referanse for betaler. Fremmedreferanse overstyrer fast tekst.
- Overføres til betalers kontoutskrift.

FELT 9 – FILLER

- Numerisk, 5 posisjoner
- Feltet fylles ut med nuller.

2.4 Navn/adresserecord

Ved Autogiro m/melding må ikke navn og adresse sendes inn på transaksjonen. Nets vil benytte navn og adresse som oppdateres av bank, for å sende melding til betaler.

2.5 Spesifikasjonsrecord

Dersom melding om belastning skal inneholde informasjon, benyttes en eller flere spesifikasjonsrecords. (Maks 42 spesifikasjonsrecords pr. melding).

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS TYPE	RECORD TYPE	TRANS- NR	MELDING	PLASSERING LINJE KOL		MELD SPES	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16	17 - 19	20	21 - 60	61 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
 - Gyldige verdier er:
- Autogiro-trans m/melding - transtype = 03 (null-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 49 (fire-ni)

FELT 5 – TRANSAKSJONSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Transaksjonsnummer fra beløpspost 1

FELT 6 – MELDING

- Numerisk, 1 posisjon
- Feltet må fylles med informasjon om spesifikasjonen skal skrives ut på melding.
- Gyldige verdier er: Spesifikasjon til melding = 3

FELT 7 - PLASSERING/LINJE

- Numerisk, 3 posisjoner

Angir på hvilken linje spesifikasjonen skal skrives ut

Gyldig linjenummer: 001-021

FELT 8 - PLASSERING/KOLONNE

- Numerisk, 1 posisjon

Angir i hvilken kolonne spesifikasjonen skal skrives ut

Gyldig kolonner: 1 og 2

NB! Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfyllt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet

FELT 9 – MELDINGSSPESIFIKASJON

-Alfanumerisk 40 posisjoner

Hele feltet overføres til spesifikasjonsdelen på melding.

FELT 10 – FILLER

- Numerisk, 20 posisjoner

- Feltet fylles ut med nuller.

2.6 Sluttrecord for betalingskrav-oppdrag

Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler eller er feil, vil oppdraget bli avvist ved innlesing i Nets.

Recorden må kun forekomme en gang pr oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FELT NAVN	FORMA T KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	ANTALL TRANS	ANTALL RECORD	SUM BELØP	FØRSTE FORFALLS DATO	SISTE FORFALLS DATO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 47	48 - 53	54 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanumerisk, 2 posisjoner

- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner

- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner

- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner

- Alltid = 88 (åtte-åtte)

FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER

- Numerisk, 8 posisjoner

Feltet skal inneholde oppgitt antall transaksjonsrecords i oppdraget.

(Beløpspost 1 + beløpspost 2 = én transaksjon).

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner

Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag.

FELT 7 - SUM BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner

Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjonsrecords (Felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget. Beløpet oppgis i øre.

FELT 8 - FØRSTE FORFALLSDATO

-Numerisk, 6 posisjoner

Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i oppdraget. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år).

FELT 9 - SISTE FORFALLSDATO

- Numerisk, 6 posisjoner.

Feltet skal inneholde den forfallsdato i oppdraget som ligger lengst fram i tid. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år).

FELT 10- FILLER

- Numerisk, 27 posisjoner

- Fylles ut med nuller.

FULLMAKTSOPPDRA

Fullmaktsdata sendes i forsendelse/oppdrag på lik linje med betalingskrav-oppdrag til Nets.

Fullmaktsdata er delt i records:

FULLMAKTSPOST 1, som inneholder data om fullmaktstype, registreringstype, betalers referansenummer og kontonummer, og fullmaktens ramme.

Følgende fullmaktsrecorder må finnes for at fullmaktsoppdateringen skal godkjennes:

- Ved registrering av ny fullmakt: FULLMAKTSPPOST 1
- Ved endring av fullmakt: FULLMAKTSPPOST 1
- Ved sletting av fullmakt: FULLMAKTSPPOST 1

2.7 Startrecord for fullmaktsoppdrag

Første record for ethvert oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist ved innlesing i Nets.

Recorden må kun forekomme en gang pr oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	AVTALE- ID	OPPDRAKS. NR	OPPDRAKS KONTO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 17	18 - 24	25 - 35	36 -80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 24 (to-fire)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 20 (to-null)

FELT 5 - AVTALE-ID

- Numerisk, 9 posisjoner
- Fylles ut med AVTALE-ID tildelt av Nets

FELT 6 – OPPDRAGSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Unik nummerering av oppdrag pr Avtale-ID, 12 måneder + en dag frem i tid (f.eks. DD MM (dag, måned) + løpenr e.l.)

FELT 7 – OPPDRAGSKONTO

- Numerisk, 11 posisjoner
- Betalingsmottakers (avtalens) bankkonto

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 45 posisjoner
- Fylles ut med nuller

2.8 Fullmaktsrecord

FULLMAKTSPOST 1

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT	FORMAT	TJENESTE	TRANS	RECORD	FULLM.	REG.	BETALERS	MOD-KODE
NAVN	KODE	KODE	TYPE	TYPE	LØPENR	TYPE	REF.NR.	
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16	17 - 27	28

FELT	9	10	11	12	13	14
FELT NAVN	BETALERS KONTO	PERIODE KODE	BELØPS GRENSE	GYLDIG FRA OG MED DATO	GYLDIG TIL OG MED DATA	FILLER
POS.	29 - 39	40 - 41	42 - 58	59 - 64	65 - 70	71 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Standard fullmakt alltid = 22 (to-to)
- Forenklet fullmakt alltid = 23 (to-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 70 (syv-null)

FELT 5 - FULLMAKTENS LØPENUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Unik nummerering av fullmakter pr oppdrag, fortløpende pr FULLMAKTSPOST 1.

Det samme fullmaktsnummer må benyttes for øvrige poster innen fullmakten.
Fullmaktsnummer må være større enn null.

FELT 6 – REGISTRERINGSTYPE

- Numerisk, 1 posisjon
- Gyldig verdier er:
 - Registrering = 1 (en)
 - Endring = 2 (to)
 - Sletting = 3 (tre)

FELT 7 - BETALERS REFERANSENUMMER

- Alfnummerisk , 11 posisjoner.

Feltet fylles ut med betalers referansenummer dersom betalingsmottaker benytter et slik identifikasjonsbegrep i sitt system. Referansenr kan være foranstilte nuller eller felt som er blanke.

Hvis funksjonen ikke benyttes, må feltet fylles ut med betalers kontonummer.

(Lik felt 9, betalers konto i fullmaktspost 1). Bokstaver kan ikke benyttes.

Hvis et identifikasjonsbegrep benyttes som betalers referansenummer og betalers konto skal endres kan man sende inn en endring på fullmakten. Dette gjøres ved å benytte registreringstype 2(endring) nevnt over i felt 6.

Følgende felter kan endres: betalers konto, periodekode, beløpsgrense, gyldig fra dato og gyldig til dato.

Hvis funksjonen identifikasjonsbegrep ikke benyttes i betalers referansenummer, men betalers konto er det ikke mulig å endre fullmakten hvis betalers konto skal endres.

Fullmakt med gammel konto må da slettes og ny må opprettes med ny konto.

Betalers referansenummer må være identisk med betalers referansenummer/-kontonummer som benyttes på betalingskrav-oppdraget til Nets (Se felt 7, beløpspost 1 i transaksjonsrecorden.)

FELT 8 – MODULUSKODE

- Numerisk, 1 posisjon.
- Feltet inneholder moduluskode for betalers referansenummer
- Gyldige verdier er:
- Numerisk kontroll = 3 (tre)

FELT 9 - BETALERS KONTONUMMER

- Numerisk, 11 posisjoner
- Feltet fylles ut med betalers bankkontonummer.
- Må være et standard 11-sifret bankkontonummer med kontrollsiffer i modulus 11.

FELT 10 – PERIODEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner

Feltet skal inneholde periode for en gitt beløpsgrense på standard fullmakter.

Gyldig verdier er:

Daglig = 01 (null-en)

Ukentlig = 02 (null-to)

Månedlig = 03 (null-tre)

Kvartalsvis = 04 (null-fire)

Halvårlig = 05 (null-fem)

Årlig = 06 (null-seks)

Ved forenklet fullmakt fylles feltet ut med nuller.

FELT 11 – BELØPSGRENSE

- Numerisk, 17 posisjoner

Feltet skal inneholde beløpsgrense for en gitt periode på standard fullmakter

- Beløpet oppgis i øre.

Ved forenklet fullmakt skal feltet fylles ut med nuller.

FELT 12 - GYLDIG FRA OG MED DATO

- Numerisk, 6 posisjoner

- Dato for første mulige belastning av fullmakten. Fullmakten er gyldig for belastning 2 virkedager etter registrering i Nets.

Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år).

- Hvis feltet ikke er i bruk skal det fylles ut med nuller.

Fullmakten vil da være gyldig for belastning fra og med 2 virkedager etter registrering i Nets. Betalingskrav kan ikke sendes inn til Nets før fullmakten er gyldig, hvis ikke vil betalingskravet bli avvist.

FELT 13 - GYLDIG TIL OG MED DATO

- Numerisk, 6 posisjoner

Dato for opphør av fullmaktsforholdet.

Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år).

Hvis feltet ikke er i bruk skal det fylles ut med nuller

FELT 14 – FILLER

- Numerisk, 10 posisjoner

- Fylles ut med nuller

2.9 Sluttrecord for fullmaktsoppdrag

Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler eller er feil vil oppdraget bli avvist ved innlesing i Nets.

Recorden må kun forekomme en gang pr oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	ANTALL TRANS	ANTALL RECORDS	SUM BELØP	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 24 (to-fire)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 88 (åtte-åtte)

FELT 5 - ANTALL TRANSASJONER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Feltet fylles ut med antall Fullmaktspost 1

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner
- Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte post/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag

FELT 7 - SUM BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner
- Feltet skal inneholde sum beløp av alle beløpsgrenser i Fullmaktspost 1. Beløpet oppgis i øre.
- Dersom oppdraget kun inneholder forenklede fullmakter, uten beløpsgrense, fylles feltet ut med nuller.

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 39 posisjoner
- Fylles ut med nuller

2.10 Sluttrecord for forsendelse

Siste record i enhver forsendelse. Dersom recorden mangler eller feil, vil forsendelsen bli avvist ved innlesing i Nets.

Recorden må kun forekomme en gang pr forsendelse.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FELT NAV N	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	FORS. TYPE	RECORD TYPE	ANTALL TRANSER	ANTALL RECORDS	SUM BELØP	FØRSTE DATO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 47	48 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 3 – FORSENDELSESTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 89 (åtte-ni)

FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Feltet skal inneholde oppgitt antall transaksjonsrecords i forsendelsen.
- (Beløpspost 1 + beløpspost 2 = én transaksjon og fullmaktspost 1 = én transaksjon)
- NB!** Ved forsendelse som bare består av fullmakts-oppdrag fylles feltet ut med nuller.

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner
- Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen.

FELT 7 - SUM BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner. Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjonsrecords i forsendelsen, eventuelt sum beløp av alle sluttrecords for oppdrag i forsendelsen.

- Beløpet oppgis i øre.
- Dersom forsendelsen kun består av fullmaktsoppdrag med forenklede fullmakter, fylles feltet ut med nuller.

FELT 8 - FØRSTE DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i forsendelsen.
- Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år)
- Ved forsendelser som bare består av fullmaktsoppdrag fylles feltet ut med nuller.

FELT 9 – FILLER

- Numerisk, 33 posisjoner.
- Feltet fylles ut med nuller.

3. Organisering av records inndata

- Forsendelser inn til Nets kan organiseres på 3 alternative måter:
- Betalingskrav-oppdrag kan sendes i en separat forsendelse med eventuelt flere oppdrag.
- Fullmaktsoppdrag kan sendes i en separat forsendelse med eventuelt flere oppdrag.
- Betalingskrav-oppdrag og fullmaktsoppdrag kan sendes i en og samme forsendelse delt på flere oppdrag.
- Startrecord for forsendelse er alltid første record og må kun forekomme en gang pr forsendelse. En forsendelse kan bestå av ett eller flere oppdrag for en eller flere tjenester, og fra en eller flere avtaler. Deretter følger startrecord for betalingskrav-oppdrag. Et oppdrag skal kun inneholde transaksjoner for en avtale-ID pr tjeneste.
- Deretter følger transaksjonsrecord. Hver transaksjon består av 2 poster, beløpspost 1 og beløpspost 2. Begge poster må finnes for at en transaksjon skal være gyldig.
- Transaksjonsrecord som har melding kan etterfølges av spesifikasjonsrecords før en ny transaksjon.
- Hvert oppdrag i forsendelsen skal avsluttes med en sluttrecord for oppdrag. Recorden må kun forekomme en gang pr avtale-ID. Sluttrecord for forsendelse er alltid siste record, og må kun forekomme en gang pr forsendelse.

Fullmaktsoppdrag organiseres på samme måte som betalingskrav-oppdrag, foruten at fullmaktsrecords erstatter transaksjonsrecords, og spesifikasjonsrecords.

2)	STARTRECORD FOR FORSENDELSE RECORDTYPE = 10	3)	
	STARTRECORD FOR OPPDRAG RECORDTYPE = 20		
	TRANSAKSJONSRECORDS - BELØPSPOST 1/ RECORDTYPE = 30 - BELØPSPOST 2/ RECORDTYPE = 31		1)
	SPESIFIKASJONSRECORDS RECORDTYPE = 49		
	TRANSAKSJONSRECORDS OSV		
	SLUTTRECORD FOR OPPDRAG RECORDTYPE = 88		
	STARTRECORD FOR OPPDRAG OSV		
	SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE RECORDTYPE = 89		

Fig 23

1) Transaksjoner

2) Oppdrag: Et oppdrag må kun inneholde transaksjoner for en tjeneste.

Innenfor hvert oppdrag kalles en samling transaksjoner med lik forfallsdato for et deloppdrag.

3) Forsendelse: En forsendelse kan bestå av ett eller flere oppdrag for en eller flere tjenester, og fra en eller flere avtaler.

5. Recordtyper, recordlayout og utfylling

Forsendelsen fra Nets vil alltid starte med:

A. STARTRECORD FOR FORSENDELSE

Etterfulgt av:

B. STARTRECORD FOR OPPDRAG

C. TRANSAKSJONSRECORD

(inneholdende beløpspost 1 og 2)

D. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG

E. STARTRECORD FOR OPPDRAG

AVVISTE TRANSAKSJONER.

F. TRANSAKSJONSRECORD

G. SLUTTRECORD FOR OPPDRAG

AVVISTE TRANSAKSJONER

H. STARTRECORD FOR FULLMAKTSOPPDRAG

I. FULLMAKTSRECORD

J. SLUTTRECORD FOR FULLMAKTSOPPDRAG

Forsendelsen fra Nets avsluttes alltid med:

K. SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE

En forsendelse fra Nets vil kunne bestå av ett eller flere oppdrag fra en eller flere tjenester til samme datamottaker (pr kundenhet-ID)

5.1 Startrecord for forsendelse fra Nets

Første record i enhver forsendelse

Recorden vil kun forekomme en gang pr forsendelse.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	FORS. TYPE	RECORD TYPE	DATA AVSENDER	FORS. NR	DATA MOTTAKER	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 23	24 - 31	32 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 3 – FORSENDELSESTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype start forsendelse alltid = 10 (en-null)

FELT 5 – DATAAVSENDER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Fylles ut med Nets' ID = 00008080

FELT 6 – FORSENDELSESNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Fylles ut med løpenr generert av Nets

FELT 7 – DATAMOTTAKE

- Numerisk, 8 posisjoner
- Fylles ut med datamottakers KUNDEENHET-ID

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 49 posisjoner
- Fylles ut med nuller

5.2 Startrecord for godskrevet avregnede oppdrag

Første record for ethvert oppdrag i forsendelsen.

Recorden vil kun forekomme en gang pr oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	AVTALE ID	OPPDR. NR	OPPDR KONTO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 17	18 - 24	25 - 35	36 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype start oppdrag alltid = 20 (to-null)

FELT 5 - AVTALE-ID

- Numerisk, 9 posisjoner
- Fylles ut med registrert AVTALE-ID for oppdragskonto tildelt av Nets.

FELT 6 - OPPDRAGSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Fylles ut med løpenummer akkumulert pr oppdrag i forsendelsen generert av Nets.

FELT 7 – OPPDRAGSKONTO

- Numerisk, 11 posisjoner
- Fylles ut med betalingsmottakers (avtalens) bankkonto

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 45 posisjoner
- Fylles ut med nuller

5.3 Transaksjonsrecord

En gyldig autogiro-transaksjon vil bestå av både beløpspost 1 og beløpspost 2.

BELØPSPOST 1

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS TYPE	RECORD TYPE	TRANS NR.	Nets DATO	BETALERS REF.NR/ KONTONR.	BELØP	KID	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 21	22 - 32	33 - 49	50 - 74	75 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode= 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Gyldig verdier er:
- Autogiro-trans u/melding - transtype = 02
- Autogiro-trans m/melding - transtype = 03

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype beløpspost 1 alltid = 30 (tre-null)

FELT 5 – TRANSAKSJONSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Fylles ut av Nets med løpenummer akkumulert pr transaksjon i oppdraget.

FELT 6 - Nets-DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Fylles ut med Nets' behandlingsdato, DDMMÅÅ (dag, måned, år) for transaksjonen.

FELT 7 - BETALERS REF.NR/KONTONR

- Numerisk, 11 posisjoner
- Legges ut med betalers referansenummer fra FULLMAKTEN eller med betalers bankkontonummer.

FELT 8 – BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner
- Beløpet oppgis i øre

FELT 9 – KID

- Alfnummerisk, 25 posisjoner
- Feltet inneholder betalingsmottakers kundeidentifikasjon (KID) dersom dette er oppgitt på inndata.
- KID høyre justeres, og eventuelle ledige posisjoner blankes.

FELT 10 – FILLER

- Numerisk, 6 posisjoner
- Fylles ut med nuller.

BELØPSPOST 2

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENEST E KODE	TRANS. TYPE	RECORD TYPE	TRAN S- NR	KORT NAVN	EGEN REF.	FREMME D REF.	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 25	26 - 50	51 - 75	76 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfnumerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Gyldige verdier er:
- Autogiro-trans u/melding - transtype = 02
- Autogiro-trans m/melding -transtype = 03

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype beløpspost 2 alltid = 31 (tre-en)

FELT 5 – TRANSAKSJONSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Transaksjonsnummer fra beløpspost 1.

FELT 6 - FORKORTET NAVN

- Alfnumerisk, 10 posisjoner
- Fylles ut med forkortet navn for betaler

FELT 7 – EGENREFERANSE

- Alfanymerisk, 25 posisjoner
- Egenreferanse fremkommer dersom dette er oppgitt på filen til Nets.

FELT 8 – FREMMEDREFERANSE

- Alfanymerisk, 25 posisjoner
- Fremmedreferanse fremkommer dersom dette er oppgitt på filen til Nets.

FELT 9 – FILLER

- Numerisk, 5 posisjoner
- Feltet fylles ut med nuller

5.4 Sluttrecord for godskrevet avregnede oppdrag

Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen.

Recorden vil kun forekomme en gang pr oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FELT NAVN	FORM AT KODE	TJENESTE KODE	OPPDR TYPE	RECOR D TYPE	ANTALL TRANSE R	ANTALL RECORDS	SUM BELØP	Nets DATO	FØRSTE Nets DATO	SISTE Nets DATO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 47	48 - 53	54 - 59	60 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype slutt oppdrag = 88 (åtte-åtte)

FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER

- Numerisk, 8 posisjoner
 - Spesifiserer antall transaksjoner i oppdraget.
- (Beløpspost 1 + beløpspost 2 = en transaksjon).

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner
- Spesifiserer antall poster/records totalt i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag.

FELT 7 - SUM BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner
- Spesifiserer sum beløp av alle transaksjoner (felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget.
- Beløpet oppgis i øre.

FELT 8 - Nets-DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
 - Feltet inneholder den dato oppdraget er generert i Nets.
- Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år).

FELT 9 - FØRSTE Nets-DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Tidligste Nets' behandlingsdato (DDMMÅÅ) for transaksjoner i oppdraget.

FELT 10 - SISTE Nets-DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Siste Nets' behandlingsdato (DDMMÅÅ) for transaksjoner i oppdraget.

FELT 11 – FILLER

- Numerisk, 21 posisjoner
- Feltet fylles ut med nuller

5.5 Startrecord for oppdrag avviste transaksjoner

Første record for ethvert oppdrag i forsendelsen.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	AVTALE-ID	OPPDR.. NR	OPPDR.- KONTO.	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 17	18 - 24	25 - 35	36 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfnumerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY.

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner.
- Avviste transaksjoner alltid = 25 (to-fem).

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype start oppdrag = 20 (to-null)

FELT 5 - AVTALE-ID

- Numerisk, 9 posisjoner
- Fylles ut med registrert AVTALE-ID for oppdragskonto tildelt av Nets

FELT 6 – OPPDRAGSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Fylles ut med løpenr akkumulert pr oppdrag i forsendelsen

FELT 7 – OPPDRAGSKONTO

- Numerisk, 11 posisjoner
- Betalingsmottakers (avtalens) bankkonto

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 45 posisjoner
- Fylles ut med nuller

5.6 Transaksjonsrecord

BELØPSPOST 1

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENES TE KODE	TRANS. TYPE	RECORD TYPE	TRANS- NR	Nets DATO	BETALERS KONTO/ REF.NR.	BELØP	KID	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 21	22 - 32	33 - 49	50 - 74	75 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Gyldige verdier er:
- Autogiro-trans u/melding = 02 (null-to)
- Autogiro-trans m/melding = 03 (null-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype beløpspost 1 avviste transaksjoner alltid = 35 (tre-fem)

FELT 5 – TRANSAKSJONSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Fylles ut av Nets med løpenr akkumulert pr transaksjon i oppdraget

FELT 6 - Nets DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
 - Fylles ut med Nets' behandlingsdato, DDMMÅÅ for transaksjonen.
- Dvs. forfallsdato eller den dato transaksjonen blir avvist dersom det foreligger repetering (1-3 dager).

FELT 7 - BETALERS REF.NR/KONTONR

- Alfanymerisk, 11 posisjoner
 - Legges ut med betalers referansenr eller bankkontonummer.
- Se Beløpspost 1, Felt 7 i Betalingskrav-oppgdraget

FELT 8 – BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner
- Beløpet oppgis i øre

FELT 9 – KID

- Alfanymerisk, 25 posisjoner
- Feltet inneholder betalingsmottakers kundeidentifikasjon (KID) dersom dette er oppgitt på filen inn til Nets.
- KID høyrejusteres og eventuelt ledige posisjoner blankes.

FELT 10 – FILLER

- Numerisk, 6 posisjoner
- Feltet fylles ut med nuller

BELØPSPOST 2

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FELT	FORMAT	TJENESTE	TRANS	RECORD	TRANS	KORT-	EGEN	FREMME D	FEIL-	FILLER
NAVN	KODE	KODE	TYPE	TYPE	NR	NAVN	REF	REF	KODE	
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 25	26 - 50	51 - 75	76 - 78	79 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Gyldige verdier er:
 - Autogiro-trans u/melding - transtype = 02
 - Autogiro-trans m/melding - transtype = 03

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype beløpspost 2 alltid = 36 (tre-seks)

FELT 5 – TRANSAKSJONSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Transaksjonsnummer fra beløpspost 1.

FELT 6 - FORKORTET NAVN

- Alfanymerisk, 10 posisjoner
- Fylles ut med forkortet navn for betaler

FELT 7 – EGENREFERANSE

- Alfanymerisk, 25 posisjoner
- Egenreferanse fremkommer dersom dette er oppgitt på filen inn til Nets

FELT 8 – FREMMEDREFERANSE

- Alfanymerisk, 25 posisjoner
- Fremmedreferanse fremkommer dersom dette er oppgitt på filen inn til Nets

FELT 9 – FEILKODE

- Numerisk, 3 posisjoner
- Feltet inneholder en feilkode som forteller årsaken til at transaksjonen er avvist

Gyldige verdier:

- 131 - Fullmakt ikke funnet
- 133 - Fullmakt sperret
- 181 - Fullmakts saldo overskredet
- 221 - Avvist i betalers bank
- 222 - Konto ikke funnet
- 252 - Sendt til repetering *

Koder merket med * gjelder dersom betalingsmottaker har avtale om dette.

Vil også kunne forekomme hvis betalers bank ikke har bekreftet dekningskontroll forespørsel til et oppgjør.

FELT10 – FILLER

- Numerisk, 2 posisjoner
- Feltet fylles ut med nuller.

5.7 Sluttrecord for oppdrag avviste transaksjoner

Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPD R TYPE	RECORD TYPE	ANTALL TRANSER	ANTALL RECORDS	SUM BELØP	Nets DATO	FØRSTE Nets DATO	SISTE Nets DATO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 47	48 - 53	54 - 59	60 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfnumerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 - OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Avviste transaksjoner alltid = 25 (to-fem)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype slutt oppdrag alltid = 88 (åtte-åtte)

FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER

- Numerisk, 8 posisjoner
 - Feltet fylles ut med antall avviste transaksjoner.
- (Beløpspost 1 + beløpspost 2 = en transaksjon)

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner
- Feltet inneholder totalt antall poster/records totalt i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag

FELT 7 - SUM BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner
- Feltet inneholder sum beløp av alle transaksjoner (felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget
- Beløpet oppgis i øre

FELT 8 - Nets-DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Feltet inneholder den dato oppdraget er generert i Nets. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag,måned,år)

FELT 9 - FØRSTE Nets-DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Tidligste behandlingsdato (DDMMÅÅ) for transaksjoner i oppdraget

FELT 10 - SISTE Nets-DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Siste Nets' behandlingsdato (DDMMÅÅ) for transaksjoner i oppdraget

FELT 11 – FILLER

- Numerisk, 21 posisjoner
- Feltet fylles ut med nuller

5.8 Startrecord for fullmaktsoppdrag fra Nets

Første record for ethvert oppdrag i forsendelsen.

Record vil kun forekomme en gang pr oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	AVTALE ID	OPPDR. NR	OPPDR KONTO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 17	18 - 24	25 - 35	36 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfnumerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Autogiro alltid tjenestekode = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 24 (to-fire)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype start oppdrag alltid = 20 (to-null)

FELT 5 - AVTALE-ID

- Numerisk, 9 posisjoner
- Fylles ut med registrert AVTALE-ID for oppdragskonto tildelt av Nets

FELT 6 – OPPDRAGSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Fylles ut med løpenr akkumulert pr oppdrag i forsendelsen generert av Nets

FELT 7 – OPPDRAGSKONTO

- Numerisk, 11 posisjoner
- Fylles ut med betalingsmottakers (avtalens) bankkonto

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 45 posisjoner
- Fylles ut med nuller

5.9 Fullmaktsrecord

FULLMAKTSPOST 1

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS TYPE	RECORD TYPE	FULLMA. LØPENR	REG. TYPE	BETALERS REF.NR	MOD- KODE
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16	17 - 27	28

FELT	9	10	11	12	13	14	15
FELT NAVN	BETALERS KONTO	PERIODE KONTO	BELØPS GRENSE	GYLDIG FRA OG MED DATO	GYLDIG TIL OG MED DATO	FILLER	FULLM. ARKIV REF
POS.	29 - 39	40 - 41	42 - 58	59 - 64	65 - 70	71	72 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfnumerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Standard fullmakt = 22 (to-to)
- Forenklet fullmakt = 23 (to-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 70 (syv-null)

FELT 5 - FULLMAKTENS LØPENUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Fullmaktens løpenummer innen oppdraget

FELT 6 – REGISTRERINGSTYPE

- Numerisk, 1 posisjon

Gyldig verdier er:

- Ny = 1 (en)
- Endring = 2 (to)
- Sletting = 3 (tre)

Total oversikt over fullmakter = 0(null) Dette er ved bestilling av alle fullmakter under en avtaleid

FELT 7 - BETALERS REFERANSENUMMER

- Numerisk, 11 posisjoner
- Feltet fylles ut med betalers referansenummer dersom dette er registrert. Hvis ikke fylles feltet ut med betalers kontonummer

FELT 8 – MODULUSKODE

- Numerisk, 1 posisjon
 - Feltet inneholder moduluskode for betalers referansenummer
- Gyldige verdier er:

- Numerisk kontroll = 3 (tre)

FELT 9 - BETALERS KONTONUMMER

- Numerisk, 11 posisjoner
- Feltet fylles ut med betalers bankkontonummer

FELT 10 – PERIODEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Feltet skal inneholde periode for en gitt beløpsgrense på standard fullmakter
- Gyldig verdier er:

- Daglig = 01 (null-en)
- Ukentlig = 02 (null-to)
- Månedlig = 03 (null-tre)
- Kvartalsvis = 04 (null-fire)
- Halvårlig = 05 (null-fem)
- Årlig = 06 (null-seks)

Forenklet fullmakt vil ha periodekode 00

FELT 11 – BELØPSGRENSE

- Numerisk, 17 posisjoner
- Feltet inneholder beløpsgrense for en gitt periode på standard fullmakter
- Ved endring av beløpsgrense på en eksisterende fullmakt vil gammel beløpsgrense fremkomme
- Beløpet oppgis i øre

FELT 12 - GYLDIG FRA OG MED DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
 - Dato for første mulige belastning av fullmakten. Fullmakten vil ikke være gyldig før 2 virkedager etter registrering i Nets
- Fylles ut med DDMMÅÅ

FELT 13 - GYLDIG TIL OG MED DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Dato for opphør av fullmaktsforholdet
- Fylles ut med DDMMÅÅ
- Hvis ikke gyldig til og med dato er registrert, fylles feltet ut med nuller

FELT 14 – FILLER

- Numerisk, 1 posisjon
- Fylles ut med null

FELT 15 - FULLMAKTENS ARKIVREFERANSE

- Alfamerisk, 9 posisjoner

Referanse til siste registreringssted/arkiveringssted for nyregistrering, endring og sletting av fullmaktene.

* 90000000 = Betalingsmottaker via fil til Nets

* 9000Nets= Endret online i Nets

* 7001AB58= Endret av bank(banken regnr og brukernavn i Nets online)

*5555nets = via ajourhold, konto slettet av betalers bank(eks 5555=bank reg.nr.)

FULLMAKTSPOST 2

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS. TYPE	RECORD TYPE	FULLM. LØPENR	NAVN	FILLER	FILLER
POS.	1 - 2	3 -4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 45	46 -75	76 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Gyldige verdier er:
- Standard fullmakt = 22 (to-to)
 - Forenklet = 23 (to-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Fullmaktspost 2, alltid = 71 (syv-en)

FELT 5 - FULLMAKTENS LØPENUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Løpenummer fra fullmaktspost 1

FELT 6 – NAVN

- Alfamerisk, 30 posisjoner
- Feltet fylles ut med betalers navn fra fullmakten

FELT 7 - FILLER

- Alfamerisk, 30 posisjoner
- Feltet blankes

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 5 posisjoner
- Fylles ut med nuller

FULLMAKTSPOST 3

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS TYPE	RECORD TYPE	FULLMT. LØPENR	FILLER	FILLER	FILLER	FILLER	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 45	46 - 49	50 - 52	53 - 77	78 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Standard fullmakt = 22 (to-to)
- Forenklet fullmakt = 23 (to-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 72 (syv-to)

FELT 5 - FULLMAKTENS LØPENUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Løpenummer fra fullmaktspost 1

FELT 6 - FILLER

Feltet blankes

FELT 7 – FILLER

Feltet blankes

FELT 8 – FILLER

-Feltet blankes

FELT 9 – FILLER

Feltet blankes

FELT 10 – FILLER

Feltet blankes

FULLMAKTSPOST 4

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS-TYPE	RECORD TYPE	FULLMT. LØPENR.	SPERRET FRA OG MED DATO	SPERRET TIL OG MED DATO	NY FRA OG MED DATO	NY BELØPS-GRENSE
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	15 - 21	22 - 27	28 - 33	34 - 50

FELT	10	11	12	13
FELT NAVN	NY PERIODE KODE	FULLMAKT REG. DATO	FULLMAKT ENDR. DATO	FILLER
POS.	51 - 52	53 - 58	59 - 64	65 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Standard fullmakt = 22 (to-to)
- Forenklet fullmakt = 23 (to-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Fullmaktspost 4, alltid = 73 (syv-tre)

FELT 5 - FULLMAKTENS LØPENUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Løpenummer fra fullmaktspost 1

FELT 6 - SPERRET FRA OG MED DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Fullmakten er sperret av bank fra og med angitt dato

FELT 7 - SPERRET TIL OG MED DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Fullmakten er sperret av bank til og med angitt dato

FELT 8 - NY FRA OG MED DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Dato som angir når "nytt grensebeløp" og/eller "periodekode" vil tre i kraft

FELT 9 - NY BELØPSGRENSE

- Numerisk, 17 posisjoner
- Beløpsgrense som skal gjelde fra "ny fra og med dato"
- Beløpet oppgis i ører

FELT 10 - NY PERIODEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Angir periodekode som skal gjelde fra "ny fra og med dato"

FELT 11 - FULLM. REG DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Den dato fullmakten er registrert første gang (DDMMÅÅ) dag, måned, år

FELT 12 - FULLMAKT ENDR. DATO

- Numerisk fullmakten sist ble endret DD,MM,ÅÅ (dag, måned, år)

FELT 13 – FILLER

- Numerisk, 16 posisjoner
- Fylles ut med nuller

FULLMAKTSPOST 5

DENNE FULLMAKTSPOSTEN VIL BARE EKSISTERE VED BESTILLING AV ALLE FULLMAKTER SOM ER REGISTRERT UNDER EN AVTALE-ID

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS. TYPE	RECORD TYPE	FULLM. LØPENR.	FILLER	SUM BELASTET I PERIODEN	SIST BELASTET	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 23	24 - 40	41 - 46	47 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Standard fullmakt = 22 (to-to)
- Forenklet fullmakt = 23 (to-tre)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Fullmaktspost 5, alltid = 76 (syv-seks)

FELT 5 - FULLMAKTENS LØPENUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Løpenummer fra fullmaktspost 1

FELT 6 - FILLER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Blankes

FELT 7 – SUM BELASTET I PERIODEN

- Numerisk, 17 posisjoner
- Sum av belastninger på fullmakten

FELT 8 - SIST BELASTET

- Numerisk, 6 posisjoner
- Dato for siste belastning på fullmakten

FELT 9 – FILLER

- Numerisk, 34 posisjoner
- Fylles ut med nuller

5.10 Sluttrecord for fullmaktsoppdrag fra Nets

Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen fra Nets.

Recorden vil kun forekomme en gang pr oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT NAVN	FORMA T KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	ANTALL TRANSE	ANTALL RECORDS	SUM BELØP	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 01 (null-en)

FELT 3 – OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 24 (to-fire)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 88 (åtte-åtte)

FELT 5 - ANTALL TRANSASJONER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Feltet fylles ut med antall Fullmaktspost 1

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner
- Feltet inneholder totalt antall oppgitte post/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag

FELT 7 - SUM BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner
- Feltet inneholder sum beløp av alle beløpsgrenser i Fullmaktspost 1. Beløpet oppgis i øre

FELT 8 – FILLER

- Numerisk, 39 posisjoner
- Fylles ut med nuller

5.11 Sluttrecord for forsendelse

Siste record i enhver forsendelse.

Recorden vil kun forekomme en gang pr forsendelse

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FELT NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	FORS. TYPE	RECORD TYPE	ANTALL TRANSER	ANTALL RECORDS	SUM BELØP	Nets DATO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 47	48 - 80

FELT 1 – FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 – TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 3 – FORSENDELSESTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 – RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Recordtype slutt forsendelse = 89 (åtte-ni)

FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Spesifiserer antall transaksjoner i forsendelsen
- (Beløpspost 1 + beløpspost 2 = en transaksjon)
- (Fullmaktspost 1,2,3,4 og 5 = en transaksjon)

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner
- Spesifiserer antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive start- og sluttrecord for oppdrag, og start- og sluttrecord for forsendelsen.

FELT 7 – SUM BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner
- Spesifiserer sum beløp av alle transaksjoner i forsendelsen
- Beløpet oppgis i øre

FELT 8 – Nets-DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
- Feltet inneholder den dato forsendelsen er generert i Nets
- Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år)

FELT 9 – FILLER

- Numerisk, 33 posisjoner
- Feltet fylles ut med nuller

	STARTRECORD FOR FORSENDELSE RECORDTYPE = 10		
1)	STARTRECORD FOR OPPDRAG RECORDTYPE = 20 RECORDTYPE = 24 (FULLMAKTER) ELLER RECORDTYPE = 25 (avviste transaksjoner)		
	TRANSAKSJONSRECORDS FULLMAKTSRECORDS BELØPSPOST 1/ - FULLMAKTSPOST 1 RECORDTYPE = 30 RECORDTYPE = 70 - BELØPSPOST 2/ - FULLMAKTSPOST 2 RECORDTYPE = 31 RECORDTYPE = 71 AVVISTE BELØPSPOST 1/ - FULLMAKTSPOST 4 RECORDTYPE = 35 RECORDTYPE = 73 BELØPSPOST 2/ - FULLMAKTSPOST 5 RECORDTYPE = 36 RECORDTYPE = 76	2)	3)
	EV. FLERE TRANSAKSJONSRECORD ELLER FULLMAKTSRECORDS OSV		
	SLUTTRECORD FOR OPPDRAG RECORDTYPE = 88		
	EV. FLERE OPPDRAG OSV		
	SLUTTRECORD FOR FORSENDELSE RECORDTYPE = 89		

Fig 26

- 1) Forsendelse: En forsendelse kan bestå av ett eller flere oppdrag, for en eller flere tjenester, og fra en eller flere avtaler.
- 2) Oppdrag: Et oppdrag vil kun inneholde transaksjoner for én tjeneste Nets tilbyr, og til en og samme avtale/bankkonto.
- 3) Transaksjoner/fullmakter og avviste transaksjoner

7. Utregning av kontrollsiffer i modulus 10 og 11

Modulus 10

Modulus 10 – Eksempel:

Felt uten kontrollsiffer	1	2	3	4	5	6	7	8	
Vekttall:	1	2	1	2	1	2	1	2	
Produkter:	1	4	3	8	5	12	7	16	
Siffersum:	1	+4	+3	+8	+5	+1+2	+7	+1+6	=38

$$\text{Kontrollsiffer } 10 - 8 = 2$$

Felt med kontrollsiffer 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Sifrene i feltet multipliseres med vektallene 2 1 2 1, **regnet fra høyre mot venstre**.

Merk: Etter denne metoden adderer man ikke produktene, men de enkelte siffer i produktene. Produktet 12 gir altså bidraget 1+2 til siffersummen. Entallsifferet i siffersummen (i dette tilfellet 8) trekkes fra 10 og resultatet blir kontrollsifferet (i dette tilfellet 2). Dersom Entallsifferet i siffersummen blir 0, blir kontrollsifferet 0.

Modulus 11

Modulus 11 – Eksempel:

Felt uten kontrollsiffer	1	2	3	4	5	6	7	8	
Vekttall:	3	2	7	6	5	4	3	2	
Produkter:	3	+4	+21	+24	+25	+24	+21	+16	=138
Divisjon:	138 : 11 = 12 og en rest på 6								
Kontrollsiffer:	11 - 6 = 5								

Felt med kontrollsiffer: 1 2 3 4 5 6 7 8 5

Sifrene i feltet multipliseres med vektallene 2 3 4 5 6 7 2 3 osv. **Regnet fra høyre mot venstre**.

Produktsummen (i dette tilfellet 138) divideres med 11. Resten etter divisjonen (i dette tilfellet 6) trekkes fra 11, og resultatet blir kontrollsiffer (i dette tilfellet 5). Dersom divisjonen går opp (rest = 0), blir kontrollsiffer 0.

Dersom kontrollsiffer blir 10 (rest = 1) må kontrollsifferet erstattes med – (minus-tegn).

8. Endringslogg for denne håndboken

Ver	Side	Beskrivelse av endring	Dato	Sign
	4	Felt 6 oppdragsnummer. Lagt inn tilleggstekst: + en dag frem i tid.	31.10.06	MHE
1.5		Oppdatert innhold og nytt versjonsnr (synkron med brukerhåndboka)	01.11.07	MHE
		Tildelt nytt versjonsnr 1.6	120509	mhe
1.6	3	Endret beskrivelse vedr forsendelsesnr skal påføres følgeseddel da følgeseddel bortfaller	120509	mhe
		Tildelt nytt versjonsnr 1.7	040909	mhe
	8	Lagt inn tekst i tillegg hvor melding sendes	040909	mhe
	36	Fullmaktsdata fra Nets Lagt inn transtype 25 og 26	161009	mhe
1.8		Tildelt nytt versjonsnr for å være synkront med brukerhåndboken	210510	1.8
VER.	KAP.	BESKRIVELSE AV ENDRING	DATO	Sign
2.1		Tildelt nytt versjonsnr for å være synkront med brukerhåndboken	Nov.12	inp
2.1	3	Anbefalt tegnsett	Nov.12	inp
2.2		Tildelt nytt versjonsnummer	Mai 13	inp
	2.8	Felt 7 – endret fra Alfamerisk til numerisk	Mai 13	inp
	2.3	Felt 7 og 9 - endret fra Alfamerisk til numerisk	Mai 13	inp
	5.3	Felt 9 - endret fra Alfamerisk til numerisk	Mai 13	inp
	5.5	Felt 8 - endret fra Alfamerisk til numerisk	Mai 13	inp
	5.6	Beløpspost 1 felt 7 og 9, og beløpspost 2 felt 8 - endret fra Alfamerisk til numerisk	Mai 13	inp
	5.9	Felt 7 - endret fra Alfamerisk til numerisk	Mai 13	inp
3.0		Oppdatert ny versjon	Nov 15	wme
3.1	5.9	Felt 11- tillegg Ved endring av beløpsgrense på en eksisterende fullmakt vil gammel beløpsgrense fremkomme	Mai 16	wme
3.2.		Endring av logo	Aug 18	Wme
3.3		Har ikke eksistert		
3.4		Tildelt nytt versjonsnr synkront som brukerhåndboken	Aug 2019	mhe
	2.3	Transaksjonsrecord, Beløpspost 1, felt 6 Oppdatert med forfallsdato max 12 mnd tilbake i tid. Felt 9, tatt ut beskrivelse om betalingspåminnelse. Denne tjenesten er sanert. Beløpspost 2, lagt til at forkortet navn legges ut på kvitteringsliste og konteringsdata	Aug 2019	mhe
	2.8	Fullmaktspost 1: Felt 7: Lagt inn mer utfyllende informasjon om endringer av betalers ref/konto. Felt 12: Gyldig fra dato er endret fra 8 bankdager til 2 virkedager.	Aug 2019	mhe
	2.10	Sluttrecord forsendelse felt 5: Fullmaktspost 2 og 3 fjernet,	Aug 2019	mhe

		disse telles ikke med da de ikke sendes inn.		
	3	Organisering av records inndata Eks. En forsendelse med fullmaktsoppdrag. Innholdt kode 2 er endret til kode 3 i felt 8	Aug 2019	mhe
	5.6	Transaksjonsrecord, Beløpspost 2, felt 9:Lagt inn tilleggsinformasjon om repetering	Aug 2019	mhe
	5.9	Fullmaktsrecord, fullmaktspost 1, felt 12: Gyldig fra og med dato er endret fra 8 til 2 virkedager.	Aug 2019	mhe
	5.9	Fullmakts post 1 felt 15. Arkivreferanse endret fra bankens konsernnr/batch til bankens regnr/nets	Aug 2019	mhe